

MARBLE STYLE

Contemporary Marble



Contemporary Marble



Fiorito Beige 30,4x60,8_Florito Beige battiscopa 8x60,8







Fiorito Beige 30,4x60,8_Fiorito Beige battiscopa 8x60,8

FioritoBeige

MARBLEMARBLEMARBLEMARBLE
STYLESTYLESTYLESTYLE
MARBLEMARBLEMARBLEMARBLE
STYLESTYLESTYLESTYLE
MARBLEMARBLEMARBLEMARBLE
STYLESTYLESTYLESTYLE
MARBLEMARBLEMARBLEMARBLE
STYLESTYLESTYLESTYLE
MARBLEMARBLEMARBLEMARBLE
STYLESTYLESTYLESTYLE



Fiorito Beige 42,5x42,5_Fiorito Beige battiscopa 8x42,5



Scabas Noce 30,4x60,8_Treccia Nido d'Ape 8x51_Scabas Noce battiscopa 8x60,8

LEMARBLEMARBLE
LESTYLESTYLE
LEMARBLEMARBLE
LESTYLESTYLE
LEMARBLEMARBLE
LESTYLESTYLE
LEMARBLEMARBLE
LESTYLESTYLE
LEMARBLEMARBLE

Scabas Noce 42,5x42,5_Scabas Noce battiscopa 8x42,5



ScabiasNoce






MARBLE MARBLE MARBLE
STYLE STYLE STYLE
MARBLE MARBLE MARBLE
STYLE STYLE STYLE
MARBLE MARBLE MARBLE
STYLE STYLE STYLE

Rapolano Bianco



Rapolano Bianco 30,4x60,8







Scabas Noce 42,5x42,5_Scabas Noce battiscopa 8x42,5
Rapolano Bianco Mosaico Style 42,5x42,5



Mosaico Mix Style 42,5x42,5_Scabas Noce V-Cap 6x20

Rapolano Bianco
Scabas Noce



Rapolano Bianco Scabas Noce



BLEMARBLE
LESTYLE
BLEMARBLE
LESTYLE
BLEMARBLE
LESTYLE

Rapolano Bianco 42,5x42,5
Scabas Noce 42,5x42,5
Decoro Style Nido d'Ape



Rapolano Bianco Fiorito Beige



Rapolano Bianco 10x10_Fiorito Beige 10x10_Pezzi speciali Fiorito Beige
Listello Style 5x20_Sigaro Style Fiorito Beige 2,5x20





Rapolano Bianco

MARBLE MARBLE MARBLE MARBLE
STYLE STYLE STYLE STYLE
MARBLE MARBLE MARBLE MARBLE
STYLE STYLE STYLE STYLE



Fiorito Beige 10x10_Decoro Actual Fiorito Beige

FioritoBeige

MARBLE MARBLE MARBLE MARBLE MARBLE
STYLE STYLE STYLE STYLE STYLE
MARBLE MARBLE MARBLE MARBLE MARBLE
STYLE STYLE STYLE STYLE STYLE

rapolanobianco



42,5x42,5 - 16³/₄x16³/₄



30,4x60,8 - 12"x24"



10x10 - 4"x4"

fioritobeige



42,5x42,5 - 16³/₄x16³/₄



30,4x60,8 - 12"x24"



10x10 - 4"x4"

scabasnoce



42,5x42,5 - 16³/₄x16³/₄




30,4x60,8 - 12"x24"




10x10 - 4"x4"


Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия.



Battiscopa
8x42,5 - 3³/₁₆x16³/₄




Battiscopa
8x60,8 - 3³/₁₆x24"




Frontale gradino con lamella
4,3x30 - 1⁵/₈x12"




Spigolo frontale
4,3x4,3 - 1⁵/₈x1⁵/₈




Torello 1




Spigolo 3




Angolo 6 (dx-sx)




Battistraccio 2
Linea



Battistraccio 5
Angolo



Battistraccio 4 (sx)



Battistraccio 4 (dx)



Bullnose
10x10 - 4"x4"




Corner
10x10 - 4"x4"



V-Cap
6x20 - 2³/₈x8"



C-Cap
6x3 - 2³/₈x1¹³/₁₆



Sguscia 2
3x10 - 1¹³/₁₆x4"



Unghia 5
3x3 - 1¹³/₁₆x1¹³/₁₆

Serie completa
Complete range
Série complete
Ganze Serie
Полная серия

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
10x10. 4"x4"	0,72	14,70	72	51,84
30,4x60,8 12"x24"	1,29	29,00	40	51,60
42,5x42,5. 16 ³ / ₄ "x16 ³ / ₄ "	1,26	26,00	48	60,48



POSA CONSIGLIATA CON UNA SFALSATURA TRA CIASCUN LISTELLO NON SUPERIORE AL 25% DELLA LUNGHEZZA.
 WHEN LAYING, YOU ARE RECOMMENDED NOT TO STAGGER THE STRIPS BY MORE THAN 25% OF THE LENGTH.
 POSE CONSEILLÉE AVEC UN DÉCALAGE ENTRE CHAQUE LISTEL NON SUPÉRIEUR AU 25% DE LA LONGUEUR.
 WIR EMPFEHLEN EINE VERLEGUNG IM VIERTELVERBAND.
 РЕКОМЕНДУЕТСЯ УКЛАДКА С РАЗНОСОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДРУГ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГА, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ 25% ДЛИННЫ ЭЛЕМЕНТА




Mosaici. Mosaics. Mosaïques. Mosaiken. Мозаика.

Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист. 42,5x42,5 16³/₄x16³/₄.

Mosaico STYLE



Mosaico Style Rapolano Bianco
5x5 - 2"x2"



Mosaico Style Fiorito Beige
5x5 - 2"x2"



Mosaico Style Scabas Noce
5x5 - 2"x2"

Mosaico MIX STYLE



Mosaico Style Mix
5x5 - 2"x2"

Composto da: Fiorito Beige,
Rapolano Bianco, Scabas Noce

Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист. 42,5x42,5 16³/₄x16³/₄.

Mosaico MIX STYLE ACTUAL



Mosaico Style Actual Rapolano Bianco
5x5 - 2"x2"



Mosaico Style Actual Fiorito Beige
5x5 - 2"x2"



Mosaico Style Actual Scabas Noce
5x5 - 2"x2"

Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист. 39x40 15³/₈x16³/₄.

Mosaico STYLE NIDO D'APE



Mosaico Style Nido d'Ape
Composto da: Scabas Noce,
Rapolano Bianco



Mosaico Style Nido d'Ape
Composto da: Scabas Noce,
Fiorito Beige

Treccia NIDO D'APE



Treccia Nido d'Ape
8x51 - 3³/₁₆x20¹/₆
Composta da: Scabas Noce,
Rapolano Bianco



Treccia Nido d'Ape
8x51 - 3³/₁₆x20¹/₆
Composta da: Scabas Noce,
Fiorito Beige

MARBLE STYLE

Contemporary Marble

10x10 - 4"x4"
30,4x60,8 - 12"x24"
42,5x42,5 - 16³/₄x16³/₄



Decori. Decors. Décors. Dekore. Декоры

ACTUAL



Inserto Actual s/2
Rapolano Bianco
10x10 - 4"x4"



Inserto Actual s/2
Fiorito Beige
10x10 - 4"x4"



Inserto Actual s/2
Scabas Noce
10x10 - 4"x4"



Treccia Actual
Rapolano Bianco
5x20 - 2"x8"



Treccia Actual
Fiorito Beige
5x20 - 2"x8"



Treccia Actual
Scabas Noce
5x20 - 2"x8"

STYLE*



Inserto Style
20x20 - 8"x8"



Inserto Style s/3
10x10 - 4"x4"



Listello Style
5x20 - 2"x8"

TRADITION*



Inserto Tradition
20x20 - 8"x8"



Inserto Tradition s/3
10x10 - 4"x4"



Listello Tradition
5x20 - 2"x8"

TRAVERTINO*



Inserto Travertino
20x20 - 8"x8"



Inserto Travertino s/3
10x10 - 4"x4"



Listello Travertino
5x20 - 2"x8"

BOTTICINO*



Inserto Botticino Beige
20x20 - 8"x8"



Inserto Botticino s/3 Beige
10x10 - 4"x4"




Listello Botticino Beige
5x20 - 2"x8"

Decori. Decors. Décors. Dekore. Декоры

OTTOCENTO*



Inserto Ottocento Botticino
20x20 - 8"x8"




Inserto Ottocento s/3 Botticino
10x10 - 4"x4"



Listello Ottocento Botticino
5x20 - 2"x8"

REINETTE*



Formella ReINETTE
20x20 - 8"x8"



Inserto ReINETTE s/3
10x10 - 4"x4"



Treccia ReINETTE
5x30 - 2"x12"

SIGARO STYLE



Sigaro Style
Rapolano Bianco
2,5x20 - 1"x8"



Sigaro Style
Florito Beige
2,5x20 - 1"x8"



Sigaro Style
Scabas Noce
2,5x20 - 1"x8"

Lavelli. Basins. Éviers. Waschbecken. Умывальники.



Catino da Incasso
Rotondo
Ø 47 cm - 18"1/2



Catino d'Appoggio
Rotondo Monocolore
Ø 39 cm - 15"3/8



Catino d'Appoggio
Rotondo Bicolore
Ø 39 cm - 15"3/8



Lavello Cucina
da Incasso Quadro
40x40 cm - 16"x16"




Lavello Bagno
da Incasso Ovale
56,5x46,5 cm - 22"1/4x18"5/16



Catino d'Appoggio
Ovale Monocolore
39,5x50 cm - 15"9/16x20"



Catino d'Appoggio
Ovale Bicolore
39,5x50 cm - 15"9/16x20"



Gocciolatoio
da Incasso
40x40 cm - 16"x16"

Disponibile in tutti i colori
Available in all colors
Disponibles dans toutes les couleurs
In allen Farben lieferbar
Возможны любые цветов

*QUESTO DECORO È SU MARMO NATURALE. QUALSIASI IMPERFEZIONE O VARIAZIONE DI TONO È DA CONSIDERARE CARATTERISTICA DEL PRODOTTO.

THIS IS A DECOR ON NATURAL MARBLE. ANY IMPERFECTION OR SHADE ALTERATION IS A CHARACTERISTIC OF THE STONE.

CE DECOR EST EN VRAI MARBRE NATUREL. TOUTE IMPERFECTION OU VARIATION DE TONALITE EST A CONSIDERER COMME CARACTERISTIQUE DU PRODUIT.

DIESE DEKORATION IST AUF NATÜRLICH MARMOR. JEDE FEHLERHAFTIGKEIT ODER WECHSEL TONALITÄT IST EINE.

ЭТОТ ДЕКОР СДЕЛАН НА НАТУРАЛЬНОМ МРАМОРЕ. НЕ ПОДЛЕЖАТ КОНТЕСТАЦИИ НИ ТОН, НИ РИСУНОК, ТАК КАК ЭТО ХАРАКТЕРИСТИКА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006 Bla GL

TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bla GL - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ - ISO 13006 Bla GL
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bla GL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОГО ГЛАЗУРОВАННОГО ФАРФОРОВОГО КЕРАМОГРАНИТА - ISO 13006 Bla GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытания	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Размеры		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W 10 test	± 0,6% max ± 0,5% max
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина	ISO 10545 - 2	± 5% max
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des avètes Kantengeradheit Прямолинейность кромок		± 0,5% max
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,6% max
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenfächigkeit Плоскостность	ISO 10545-2 ASTM C 485	± 0,5% max Warpage diagonal/edge ± 0,4%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545 - 3	$E \leq 0,5\%$ Bla GL
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Ingelivo Frost proof Résistant au gel Frostsicher Морозостойкий
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Коэффициент линейного теплового расширения (50°/400°)	ISO 10545 - 8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющийся метод
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tréssailure des carreaux émaillés Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS 6
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreinger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA Класс GA
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам		Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA Класс GLA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Сфкшсц вш кщеекф	ISO 10545 - 4 R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 1300 N
	Caratteristiche antidrucciolo Anti-slip properties Caractéristiques antidérapantes Rutschhemmende Eigenschaft Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 ASTM C 1028	R9 0,40 ≤ P ₁₀₀ ≤ 0,74 DRY: P ₁₀₀ > 0,70 - WET: P ₁₀₀ > 0,60

Prova eseguita su: 30,4x60,8 cm - 42,5x42,5 cm / Test carried out on: 30,4x60,8 cm (12"x24") - 42,5x42,5 (16 3/4"x16 3/4")

Essai effectué sur: 30,4x60,8 cm - 42,5x42,5 cm / Getestet auf: 30,4x60,8 cm - 42,5x42,5 cm / Испытание проведено на: 30,4x60,8 см - 42,5x42,5 см

NOTE TECNICHE TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Tutti i formati sono nominali. Per la pulizia delle decorazioni non usare assolutamente prodotti abrasivi. Ceramica Cir si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal. The use of abrasive for cleaning decorated tiles is absolutely forbidden. Ceramica Cir reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tous les formats sont nominaux. Pour le nettoyage des décorations ne faire en aucun cas usage de produits abrasifs. Ceramica Cir se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles nengagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Alle Formate sind Nennwerte. Zur Reinigung der Dekore dürfen auf keinen Fall reibende Produkte verwendet werden. Die Firma Ceramica Cir behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte können innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Бүгд форматтар номинальдык. Декорацияларды тазалоо үчүн абразивдүү заттарды колдонуу катуу тыюу. Ceramica Cir өзүнүн маалыматтарын жана өзгөчөлүктөрүн каталогунда көрсөткөн маалыматтарды өзгөртүүгө жана аларды каталогдо көрсөткөн маалыматтардан айырмаланышына жооптуу эмес. Каталогдо көрсөткөн маалыматтардын түрүнө жараша, алар реалдуу маалыматтарга жакын болушу мүмкүн, бирок басып чыгаруу процессинин чектөөлөрүнөн улам, алар реалдуу маалыматтарга толук келиши мүмкүн эмес. Өзгөчөлүктөрүнүн реалдуу маалыматтарына жакын болушу мүмкүн, бирок басып чыгаруу процессинин чектөөлөрүнөн улам, алар реалдуу маалыматтарга толук келиши мүмкүн эмес.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO CIR - ISO 13006 Bib GL

TECHNICAL FEATURES CIR GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bib GL - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ CIR - ISO 13006 Bib GL
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CIR GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bib GL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОГО ГЛАЗУРОВАННОГО ФАРФОРОВОГО КЕРАМОГРАНИТА - ISO 13006 Bib GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытаня	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение
	Dimensioni Dimensions - Dimensions Abmessungen - Размеры		
	Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur Länge und Breite - Длина и ширина	W 10 test	± 0,6% max ± 0,5% max
	Spessore Thickness - Épaisseur Stärke - Толщина	ISO 10545 - 2	± 5% max
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides - Rectitude des avêtes Kantengeradheit - Прямолинейность кромок		± 0,5% max
	Ortogonalità Rectangularity - Orthogonalité Rechtwinkligkeit - Ортогональность		± 0,6% max
	Planarità Surface flatness - Planéité Ebenfächigkeit - Плоскостность	ISO 10545-2	± 0,5% max
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545 - 3	E≤3% Bib GL
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la ressuilure des carreaux émaillés Haarribeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS 5
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Classe 4 Class 4 Gruppe 4 Класс 4
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreineriger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe GA Class GA Gruppe GA Класс GA
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам		Classe GLA Class GLA Gruppe GLA Класс GLA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Gruppe 5 Класс 5
	Piombo e Cadmio rilasciati da piastrelle smaltate Lead and cadmium given off by glazed tiles Plomb et cadmium se dégageant des carreaux émaillés Von den glasierten Fliesen freigesetztes Blei und Kadmium Количество свинца и кадмия, выделяемое глазурованной плиткой	ISO 10545 - 15	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющийся метод
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости	R ≥ 30 N/mm ²
		Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Наррузка	S ≥ 1100 N
	Caratteristiche antiscivolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques de frottement statique / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению / Коэффициент статического трения	DIN 51130	R9

Prova eseguita su: 10x10 cm / Test carried out on: 10x10 cm (4"x4") / Essai effectué sur: 10x10 cm / Getestet auf: 10x10 cm / Испытание проведено на: 10x10 cm

CONSIGLI PER LA POSA LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Stendere a terra il prodotto per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile lasciare una fuga di almeno 1-2 mm fra le piastrelle, utilizzando stucco chiaro o in tono. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.

Place the product on the floor to check the overall effect. Lay the material carefully checking the colour, work size and sorting class. • In the lay-out is advisable to leave at least 1-2 mm - "1/16 or "2/16 joint between each tile and fill with light grout or of the same colour as the tile. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization.

Etendre le produit sur le sol pour contrôler l'effet d'ensemble. Poser le matériel en en contrôlant minutieusement le calibre, la tonalité et le choix. • Lors de la pose, on recommande de laisser un joint au moins de 1-2 mm entre les carreaux en utilisant un mastic du même ton. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi, le procédé d'application correct des carreaux.

Legen Sie das Material am Boden aus und überprüfen Sie die Gesamtwirkung. Verlegen Sie das Material und kontrollieren Sie dabei sorgfältig Kaliber, Farbton und Auswahl. • Bei der Verlegung sollte eine Fuge von mindestens 1-2 mm zwischen den Fliesen gelassen werden, indem heller Kitt mit gleichem Ton gebraucht wird. • Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.

Раскладывать материал на полу для контроля общего эффекта. Укладывать материал, проверяя тщательно калибр, тональность и выбор. • При укладке рекомендуется оставлять зазор между плитками в размере 1-2 мм и заполнять его светлым раствором, в тон плиткам. • Однако, проектировщик должен установить, в зависимости от структуры и назначения использования, правильный способ применения плитки.



Prima Edizione: Aprile 2012
 PROGETTO: Omniadvert
 COORDINAMENTO: Ufficio Marketing Cir
 FOTOELABORAZIONI: Omniadvert
 STAMPA: Arbe Industrie Grafiche

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.cir.it
 Please refer to our web site www.cir.it for technical information related to CE labeling
 Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.cir.it
 Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.cir.it
 Технические данные маркировки ЕС смотреть сайт www.cir.it

© Copyright 2012 Serenissima Cir Industrie Ceramiche S.p.A. (Società Unipersonale)



SERENISSIMA CIR ® S.p.A.
INDUSTRIE  CERAMICHE 

Ceramica Cir
Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998911 - Fax Italy +39-0522-998910 - Fax Export +39-0522-998930
www.cir.it - e-mail: cir@cir.it - e-mail Italy: italia@cir.it - e-mail Export: export@cir.it
Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
Società Unipersonale
www.serenissimacir.com

DAL1969